

様式第 14 号(第 15 条関係)

特 定 工 作 物 解 体 等 工 事 実 施 届

年 月 日

兵 庫 県 知 事 様

届出者 住所 (法人にあつては、主たる事務所の所在地)

-----  
氏名 (法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

印

-----  
担当者氏名

-----  
電話番号 ( ) - 番

特定工作物解体等工事の名称		
特定工作物解体等工事に係る工作物の種類	用 途	
	構造・階数	
特定工作物解体等工事の種類		
建築物にあつては、解体する部分の床面積の合計	m <sup>2</sup>	
特定石綿含有材料の使用の有無	有 ・ 無	
特定工作物解体等工事の場所		
特定工作物等工事の実施の期間	自 年 月 日	日間
	至 年 月 日	
粉じんの処理又は飛散の防止の方法	別紙のとおり	
発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名	電話番号	
届出者の現場責任者の氏名及び連絡場所	電話番号	
下請負人が工事を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに、法人にあつては、その代表者の氏名	電話番号	
備 考		

注「特定工作物解体等工事の種類」の欄は、次の種類の別を記入してください。

- (1) 石綿含有材料を使用しない建築物の解体の工事
- (2) 石綿含有材料を使用する部分を含む建築物等の解体の工事
- (3) 特定石綿含有材料を使用する部分を含む建築物等の改修の工事

別紙

すべての粉じんに係る共通事項	防じんシート等の設置方法		
	散水等の方法		
石綿粉じんに係る事項	特定石綿含有材料の処理方法		除去 ・ 封じ込め ・ 囲い込み (使用面積 m <sup>2</sup> 、使用部分 別添図面のとおりに)
	散水その他の措置により石綿を含む水を排出するときは、排水の処理方法		
	施工区画の隔離方法		
	隔離した施工区画の換気方法	施工区画の容積	$m^2 \times \text{高さ } m = m^3$
		換気装置の換気能力	$m^3/\text{時} \times \text{台} = m^3/\text{時}$
		1時間当たりの換気回数	$\text{換気能力} \div \text{施工区画の容積} = \text{回}/\text{時}$
		換気装置の設置場所	別添図面のとおりに
	隔離した施工区画の集じん方法	集じん機の種類・型式	
		集じん機の効率	
	清掃等の方法		
その他			